

3-Seiten-Kipper - durchdachte und robuste Anhänger-Serie



Ein Anhänger aus der robusten MAXI-LOAD-Serie

Der 3-Seiten-Kipper ist sehr durchdacht, stark und robust.

Die sehr kräftige Federung ist dank den durchgehenden Achsen mit Parabelfedern sowie den großen Brems-trommeln mit Kompaktlagern ein Spitzenprodukt.

Ausserdem ist die Ladehöhe so niedrig, sodass das Laden von Maschinen, etc. auf dem Kipper sehr einfach ist. Die 3-Seiten-Kipper-Serie ist in ihrer sehr robusten Konstruktion mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen versehen. Der Träger, die Zugdeichsel sowie der Brückenboden sind feuerverzinkt.

Viel Zubehör

Alle Modelle sind mit robusten Verzurrösen, eingebauten Bohlschachten sowie einem hohen Kippwinkel ausgerüstet. Eine el-hydraulische Pumpe, manuelle Notpumpe, eingebaute Batterie und das Ladegerät sind Standardausstattungen bei diesen Modellen. Die Aufauffeinrichtung ist mit einer eingebauten hinteren Verriegelung ausgestattet und das leistungsstarke Stützrad sorgt für sicheres und stabiles Rangieren.

Das Kippen der Ladefläche erfolgt durch Betätigung der Kabel-Fernbedienung. Eine drahtlose Fernbedienung und eine Steuerung durch Smartphone kann zugekauft werden.



[Abgeb. Modell 3519 TB]

VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Mit el-hydraulischem Kipp



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit dem Standard- und Extra-Zubehör auf den nächsten Seiten.



3017 TB

Innenmaße Ladefläche: 320 x 168 x 35 cm
 Äußere Ladefläche: 325 x 173 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 475 x 186 x 120 cm
 Gesamtgewicht: 3.000 kg
 Nutzlast: 2.120 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Aluminium
 Ladehöhe: 72 cm
 Seiten Kippwinkel: 47°
 Kippwinkel: 45°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3517 TB

Innenmaße Ladefläche: 320 x 168 x 35 cm
 Äußere Ladefläche: 325 x 173 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 475 x 186 x 120 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.600 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Aluminium
 Ladehöhe: 72 cm
 Seiten Kippwinkel: 47°
 Kippwinkel: 45°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3519 TB

Innenmaße Ladefläche: 361 x 185 x 35 cm
 Äußere Ladefläche: 376 x 193 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 514 x 200 x 118 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.480 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Aluminium
 Ladehöhe: 72 cm
 Seiten Kippwinkel: 53°
 Kippwinkel: 42°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3521 TB

Innenmaße Ladefläche: 414 x 210 x 35 cm
 Äußere Ladefläche: 419 x 215 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 560 x 225 x 118 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.344 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Aluminium
 Ladehöhe: 71 cm
 Seiten Kippwinkel: 53°
 Kippwinkel: 44°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



MIT 3 ACHSEN

3321 TB

Innenmaße Ladefläche: 414 x 210 x 35 cm
 Äußere Ladefläche: 419 x 215 x 35 cm
 Gesamtabmessung: 560 x 225 x 118 cm
 Gesamtgewicht: 3.500 kg
 Nutzlast: 2.263 kg
 Radgröße: 13" Kompakt
 Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Aluminium
 Ladehöhe: 71 cm
 Seiten Kippwinkel: 53°
 Kippwinkel: 44°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.





[Abgeb. Modell 3519 TB]

Standard- und Extra-Zubehör für einen 3-Seiten-Kipper



Alle Modelle werden mit einer Reihe von Standardausstattungen geliefert, um einen sicheren und komfortablen Gebrauch zu gewährleisten - jeden Tag...!

Der elektr.-hydraulische Kippvorrichtung lässt sich einfach durch die Hilfe der Kabel-Fernbedienung bedienen.

Wenn die Batterie nicht aufgeladen ist, kann auch die manuelle Notpumpe die Ladung kippen.

Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und ein Konverterkabel für einen Anschluss an 230 V, gewährleisten eine einfache und mühelose Aufladung, sodass der Anhänger immer einsatzbereit ist. Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel für den Hauptabschalter abgeschaltet werden. Ein robustes Stützrad mit Rippen, innenliegenden Zurrösen, feuerverzinkter Stahlboden, doppelte Rückwand-Hängebeschläge und ein Bohlschacht unter der Ladefläche geben als Standardausstattung Freude für den täglichen Gebrauch. Die gesamte Serie wird auch mit 13" Geländerrädern und 14" Hochprofilrädern angeboten.

Mit dem Extra-Zubehör kann man den Anhänger auch noch für viele weitere Bereiche einsetzen:

Kräftiges Netzgitter in 60 cm und 100 cm Höhe. Perfekt für den Transport mit Holz, Baumabfall, etc.

Extra Aluminiumbordwände als Kastenaufsatz, klappbar und abnehmbar. Erhöht erheblich das Ladevolumen.

Eine Flachplane - montiert auf den Bordwänden oder auf den Netzgittern. Auffahrrampen, wenn man Fahrzeuge, etc. auf die Ladefläche des Kippers bringen muss. Die Rampen werden in einem abschliessbaren Bohlschacht unter der Ladefläche aufbewahrt. Einfach und praktisch. Kräftige Klappkurbelstützen, montiert unter der Ladefläche, sichern die Stabilität des Anhängers während des Einsatzes. Die drahtlose Fernbedienung ersetzt beim Zukauf die verkabelte Bedienung. Nicht kombinierbar mit einer App-Lösung.

VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Standard- und Extra-Zubehör

EXTRA-ZUBEHÖR



Drahtlose Bedienung des Kipp erfolgt über herkömmliche drahtlose Fernbedienung oder Smartphone (Icarus-App).

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.

Unten abgebildete Teile sind Extra-Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



EL-hydraulischer Kipp. Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät.



Notpumpe und Stützrad mit Rippen. **Kugelpkupplung** mit Schloß bei 3500 kg Modellen.



4-Stufen-Stempel sorgt für einen hohen Kippwinkel, sodass Kies, etc. leicht herunterrutschen kann.



Parabelfedern geben eine perfekte Abfederung. 13" Kompakträder geben eine niedrige Ladehöhe.



Feuerverzinkter Stahlboden, gefaltet und mit Verzurrösen. Abnehmbare Seiten.



Abschließbarer Bohlschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrrampen können zugekauft werden - siehe unter dem Anhängermodell.



Doppelte Hängebeschläge an der Rückwärtsklappe. Perfekt für das Abkippen von Kies, etc.



Durchdach robust. Vollverschweißt und verzinktes Fahrgestell sowie verzinkte Deichsel.

EXTRA-ZUBEHÖR



FLACHPLANE schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.



STÜTZBEIN Kräftiges Modell, montiert unter der Ladefläche.



AUFAHRRAMPEN Aus Aluminium, u.a. mit Zapfen, der gegen das Abrutschen der Rampen während des Einsatzes schützt.



FRONTGESTELL Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.




NETZGITTER Robuste, feuerverzinkte Qualität. In 2 Höhen erhältlich: 60 cm und 100 cm.



BORDWANDERHÖHUNG Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar.



WERKZEUGKASTEN Mit eingebautem Schloß. Für Aufbewahrung von Spanngurten, Werkzeug, etc.



LED-LEUCHTEN-SET Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.