

Rückwärts-Kipper

Parabelfedern und verschweißtes Fahrgestell sind Standard in der kompletten Serie.



[Abgeb. Modell 1315 T2]



STANDARDAUSSTATTUNG
Fernbedienung mit Kabel.
Die Möglichkeit für Steuerung über App-Lösung auf Smartphone kann zugekauft werden (Nur Fabriksmontage).

Sehen Sie mehr unter Extra-Zubehör.

Anhänger mit Kippbarer Ladefläche 1- oder 2-achsig



4 Modelle mit einem Kastenmaß von 254 x 145 cm und ein Modell mit einem Kastenmaß von 320 x 168 cm.

Alle Modelle verfügen über leistungsstarken Hydraulikkippzylinder, die einen hohen und nutzbaren Kippwinkel gewährleisten.

Der glatte Stahlboden macht zusammen mit dem hohen Kippwinkel das Abladen zum Kinderspiel. Der Rückwärtskipper ist mit einem robusten Automatikstützrad, elektr.-hydraulischen Kippvorrichtung, einer Kabel-Fernbedienung, sowie mit einer Batterie und einem Ladegerät ausgestattet.

Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und einem Konverterkabel für eine 230V-Versorgung sorgen für eine leichte und unbeschwerte Aufladung, sodass der Anhänger jederzeit startklar zum Gebrauch ist.

Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel zum Hauptabbruchschalter abgeschaltet werden. Drahtloser Kippvorrichtung via Handbedienung oder Smartphone kann zugekauft werden. Eine Anhängerserie, die dafür geschaffen ist, wenn nicht viel Platz vorhanden ist.

Modell 2717 T3 hat als Standard einen abschließbaren Bohlschacht unter der Ladefläche.



STANDARDAUSSTATTUNG
Verzinkter Stahlboden mit 6x kräftigen Verzurrösen.



STANDARDAUSSTATTUNG
Klappbare und abnehmbare Bordwände. Eckpfosten können ohne Werkzeug entfernt werden.



STANDARDAUSSTATTUNG
El-hydraulischer Kipp, sowie Batterie und Fernbedienung sind bei allen Modellen Standard.



STANDARDAUSSTATTUNG
Automatikstützrad, für leichtes Rangieren.

VARIANT

Rückwärts-Kipper mit Parabelfedern

Starke Serie mit el-hydraulischen Kippvorrichtung



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Extra-Zubehör.



1315 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Äußere Ladefläche: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 392 x 150 x 102 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast: 825 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 67 cm
Kippwinkel: 50°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



1815 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Äußere Ladefläche: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 392 x 150 x 102 cm
Gesamtgewicht: 1.800 kg
Nutzlast: 1.260 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 67 cm
Kippwinkel: 50°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2015 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Äußere Ladefläche: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 397 x 150 x 107 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.380 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 70 cm
Kippwinkel: 50°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2715 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Äußere Ladefläche: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 397 x 150 x 107 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 2.080 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 72 cm
Kippwinkel: 50°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



2717 T3

Innenmaße Ladefläche: 320 x 168 x 35 cm
Äußere Ladefläche: 325 x 173 x 35 cm
Gesamtabmessung: 465 x 175 x 105 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.948 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 70 cm
Kippwinkel: 45°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

Mit Abschließbarer Bohlschacht.



LED-LEUCHTEN-SET
Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



FLACHPLANE
Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.



AUFAHRRAMPEN
Empfohlenes Rampenset finden Sie unter dem Anhängermodell.



WERKZEUGKASTEN
Robuster Werkzeugkasten mit eingebauten Schloß, für Aufbewahrung von Zurrspanngurten, etc.



EINGEB. LADEGERÄT
Eingebaut mit Konverterkabel zum direkten Anschluss an eine Steckdose. Wird empfohlen.



NETZGITTER
Robuste, feuerverzinkte Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.