

Uni-Multi-Anhänger

Niedrige Ladehöhe, Bordwände, abnehmbare Eck- und Mittelpfosten, 90 cm Heckrampe und ein hydraulischer Kippvorrichtung

[Abgeb. Modell 3500 U5]



Robuste und universale Anhänger-Serie

Große Anhänger-Serie mit hydraulischen Kipp und robuster Heckrampe

Die hydraulisch kippbare Ladefläche und die kräftigen Auffahrampen von 90 cm machen diese Anhänger-Serie multifunktional.

Alle Modelle sind 210 cm breit, mit innenliegenden Verzurrösen für die Sicherung von Gütern und Maschinen.

30 cm hohe Bordwände, mit feuerverzinkten und abnehmbaren Eckpfosten.

Der Anhänger wird in 3 Längen angeboten - 420 cm, 520 cm und 620 cm.

Bei einer Länge von 520 cm und 620 cm sind die Längsseiten 2-teilig, wobei der Mittelpfosten abnehmbar ist.

Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg und die Möglichkeit von 2 oder 3 Achsen.

VARIANT

Vollverschweißt und feuerverzinkt

Breite 210 cm



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit dem Standard- und Extra-Zubehör auf den nächsten Seiten.



2700 U4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.900 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 12°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



2700 U5

Innenmaße Ladefläche: 520 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.820 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 11°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



2700 U6

Innenmaße Ladefläche: 620 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.740 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 10°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.



3521 U4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.620 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 12°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3521 U5

Innenmaße Ladefläche: 520 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.540 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 11°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3521 U6

Innenmaße Ladefläche: 620 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.460 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 10°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3500 U4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.550 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 12°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3500 U5

Innenmaße Ladefläche: 520 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.445 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 11°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3500 U6

Innenmaße Ladefläche: 620 x 210 x 30 cm
Äußere Ladefläche: 625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung: 773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.360 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Seitenwände: Aluminium
Ladehöhe: 63 cm
Auffahrwinkel: 10°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Uni-Multi-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit sehr robusten, herunterfallenden Verzurrösen als Standard geliefert

[Abgeb. Modell 3500 U6]



Standard- und Extra-Zubehör für Uni-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit einer Reihe von intelligenten Details ausgestattet - z.B. mit einer manuellen, hydraulischen Kippvorrichtung, öffnenden und abnehmbaren Seiten, sowie auch abnehmbare Mittel- und Eckpfosten. Alle Modelle haben ein kräftiges Automatikstützrad.

Vielfalt von Zubehör

Folgendes Extra-Zubehör, was den Anhänger noch vielseitiger macht:

Hochplane mit freundlicher Innenstehhöhe von 205 cm. Kann auf den Längs- und Rückseiten geöffnet werden. Ein Aluminiumriffelblechboden erhöht die Lebensdauer. Ermöglicht eine schrittweise Auf- und Abfahrt. Elektr.-hydraulischer Kippvorrichtung komplett mit Batterie, Ladegerät und eine Kabelbedienung. Wird auch als kombinierte Kabel- und drahtlose Steuerung angeboten.

Erhältlich auch als kombinierte Kabel- und Icarus-Steuerung via Smartphone. Seilwinde mit Draht. Manuell oder elektrisch.

VARIANT

Uni-Multi-Anhänger

Standard- und Extra-Zubehör



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Extra-Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



Kippvorrichtung mit kräftigem Stempel und manueller Handpumpe.
Sicher und stabil.



Automatikstützrad, Pumpe für die Hydraulik und eine kräftige Kugelkupplung.



Klappbare und abnehmbare Seiten.
Mittel- und Eckpfosten können ohne Werkzeug entfernt werden.




Kräftige Heckrampe mit Gasfeder.
Robuste Verschlussbeschläge halten die Rampen fest.



Innenliegende Verzurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.

EXTRA-ZUBEHÖR



ALUMINIUMBODEN
Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und schrittweise Hoch- und Runterfahrt.



WINDE MIT WIRE - MANUELL
Montiert auf Abnehmbare Konsole. Zugkapazität 900 kg.



HOCHPLANE
Kräftige Qualität mit Öffnung in der Seite und Rückseite. Geschweißtes Gestell. Innenhöhe 205 cm.



WINDE MIT WIRE - ELEKTRISCH
Montiert auf Abnehmbare Konsole. Zugkapazität 1.814 kg. m/Batterie und Batteriebox.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar.



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



EL.-HYDRAULISCHER KIPP
Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät. Wird mit Fernbedienung mit Kabel geliefert.



WERKZEUGKASTEN
Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH). Grösse 75x30x36 cm (BxTxH) kann auch montiert werden.